Fiche produit Le 19/10/2025







ENSEMBLE AMSTERDAM SURROSACE E1400Z/42K/42KS INOX

DESCRIPTIF



Ensemble Amsterdam en inox sur rosaces, pour portes intérieures d'épaisseur 35-45 ou 40-45 mm.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.

Ressorts de rappel à double sens.

Perçage: Clé L, clé I ou à condamnation.


Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées

mâle/femelle).


Diamètre rosace : 52 mm. Finition F69 inox mat. Carré à montage rapide.
















DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, par vis universelles - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.

Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I

Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L

Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation

Fiche produit Le 19/10/2025





Code	Туре	Epaisseur de porte
316229	Clé L	35-45 mm
316229A	Clé I	35-45 mm
316229B	Condamnation	40-45 mm

