



MASTIC DE SILICONE à MODULE MOYEN SILICONE 7070+



Den Braven France

DESCRIPTIF

Après application, le silicone durcit en réaction à l'humidité atmosphérique pour former un joint en caoutchouc durable.



DETAILS

Mastic de silicone monocomposant pour le scellement des joints de dilatation des constructions et des joints de vitrages.

Spécifications FDA.

Excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction.

Neutre et sans odeur.

Élasticité permanente dans toutes les conditions climatiques.

Peut être utilisé pour un scellement supérieur dans les systèmes de vitrage et les joints de raccordement dans les constructions.

En cartouche de 300 ml.

[Télécharger la fiche technique](#)

[Télécharger la fiche technique mastic silicone neutre bâtiment](#)

[Télécharger la fiche de sécurité](#)

[Télécharger la déclaration de performance](#)

| Code | Finition |
|--------|-------------|
| 689002 | Blanc |
| 689003 | Translucide |
| 689004 | Noir |

Fiche produit

Le 07/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



| | |
|--------|--------------------------|
| 689005 | Gris Ral 7045 |
| 689006 | Gris anthracite Ral 7016 |
| 689007 | Pierre |
| 689008 | Gris béton (Ral 7035) |