## Fiche produit Le 29/10/2025







## VIS CRÉMONE - PANELVIT TD CUT - TF RÉDUITE - TORX ET POZIDRIV

## **DESCRIPTIF**



Vis Panelvit TD CUT idéales pour la fixation des composants des système de ferrages des menuiseries bois avec pointe anti-fendage. Tête fraisée réduite qui s'adapte à l'évasement des éléments de ferrage à fixer. Filetage partiel pour ne pas gêner le mouvement du système même si la vis est fixée de biais. Vis lubrifiées pour réduire l'effort de vissage. Empreinte : torx T20 ou pozidriv : PZ2 - taille de la vis : 4 x 30 mm - finition : traitement galvanique chromiting (résistance à la corrosion jusqu'à 5 fois plus que le zingué blanc standard).

Vendues par boites de 1000 vis.







## **DETAILS**

Vis Panelvit TD CUT idéales pour la fixation des composants des système de ferrages des menuiseries bois avec pointe anti-fendage. Tête fraisée réduite qui s'adapte à l'évasement des éléments de ferrage à fixer. Filetage partiel pour ne pas gêner le mouvement du système même si la vis est fixée de biais. Vis lubrifiées pour réduire l'effort de vissage. Empreinte : torx T20 ou pozidriv : PZ2 - taille de la vis : 4 x 30 mm - finition : traitement galvanique chromiting (résistance à la corrosion jusqu'à 5 fois plus que le zingué blanc standard). Vendues par boites de 1000 vis. Prix indiqué pour une vis.

Code	Caractéristiques
286140T	Empreinte torx - T 20
286140P	Empreinte pozidriv - Pz 2