



## ENROULEURS DE CâBLE SILVER IP44 H07RN-F



### DESCRIPTIF

Enrouleurs électriques Silver avec câble néoprène H07RN-F et un disjoncteur thermique. Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W. Avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~.



### DETAILS

Pour extérieur - Boîtier en tôle acier - Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant pour un enroulement facile du câble - Flasques en acier galvanisé - Moyeu en matière isolante renforcé.

| Code    | Modèle      | Caractéristiques        | Diamètre | Dimensions                              |
|---------|-------------|-------------------------|----------|---|
| 660027A | Silver Baby | Câble 10 m HO7RNF 3G1,5 | 190 mm   | h x long x larg : 26 x 19 x 16 cm       |
| 660027C | Silver S    | Câble 25 m HO7RNF 3G1,5 | 240 mm   | h x long x larg : 33,50 x 26 x 19,50 cm |
| 660028  | Silver      | Câble 25 m HO7RNF 3G2,5 | 290 mm   | h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm |
| 660027D | Silver      | Câble 33 m HO7RNF 3G2,5 | 290 mm   | h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm |
| 660027  | Silver      | Câble 40 m HO7RNF 3G1,5 | 290 mm   | h x long x larg : 36,50 x 29 x 19,50 cm |
| 660027E | Silver XL   | Câble 40 m HO7RNF 3G2,5 | 320 mm   | h x long x larg : 42 x 32 x 22 cm       |

# Fiche produit

Le 22/02/2026

**SAVFIMA**

Quincaillerie

