



PONCEUSE EXCENTRIQUE HYBRIDE SANS FIL - ETSC 125

DESCRIPTIF

FESTOOL

Coffret Systainer SYS 2 T Loc ou SYS Combi 2, livré avec un capot protecteur, un plateau de ponçage mou StickFix de diamètre 125 mm et un sac récupérateur de poussière Longlife avec ou sans charger, batteries et adaptateur. Utilisation mobile : pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur. Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits. Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche. Peut s'utiliser avec adaptateur pour une d'utilisation illimité dans le temps. Utilise la batteries Ergo. Batterie tension : 18 V / capacité : 3,10 Ah. Vitesse de rotation (excentrique) : 6000 à 10000 min¹. Course de ponçage : 2 mm. Diamètre du plateau de ponçage interchangeable : 125 mm / du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids avec batterie : 1,4 kg.

DETAILS

Manuel technique de la ponceuse excentrique hybride.

Code	Modèle	Caractéristiques
506374Q	ETSC 125 Li 3,1 I Set - 578142	Systainer SYS Combi 2 : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I + 1 chargeur TCL6 + Adap
506374QB	ETSC 125 Li 3,1 I Plus - 575719	Systainer SYS 2 T Loc : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I + 1 chargeur TC
506374QC	ETSC 125 Li Basic - 201533	Systainer SYS 2 T Loc : sans batteries, chargeur et adap