



AÉROSOL LUBRIFIANT AU SILICONE



DESCRIPTIF

Aérosol de 400 ml, incolore, 2 positions. Dispose d'une formule efficace n'attirant pas la saleté avec de bonnes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces et d'éviter les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Protège de l'humidité et de la corrosion, séchage rapide. Résiste à des températures de -35°C à +200°C. Valve 360° pour une utilisation à la verticale ou à l'envers.

Idéal pour le métal, les plastiques, caoutchoucs et bois. Recommandé pour les loquets de portes et fenêtres en PVC, les chemins de roulement de porte de garage, les moulinets de pêche, les raccords de plomberie et les joints de portières et de fenêtres de voiture.



DETAILS

Aérosol de 400 ml, incolore, 2 positions. Dispose d'une formule efficace n'attirant pas la saleté avec de bonnes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces et d'éviter les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Protège de l'humidité et de la corrosion, séchage rapide. Résiste à des températures de -35°C à +200°C. Valve 360° pour une utilisation à la verticale ou à l'envers. Idéal pour le métal, les plastiques, caoutchoucs et bois. Recommandé pour les loquets de portes et fenêtres en PVC, les chemins de roulement de porte de garage, les moulinets de pêche, les raccords de plomberie et les joints de portières et de fenêtres de voiture.

Fiche technique du produit.

Code	Désignation
689182	Aérosol lubrifiant silicone