



## SERRURE CRÉMONE SYMO

### DESSCRIPTIF

**HÄFELE**

En zamac nickelé. Montage à visser. Longueur du boîtier cylindre : 22 mm. Pour noyaux de cylindre montés sur place par l'avant. Livrée seule. Goupille et rouleaux (de la gâche) en acier.



### DETAILS

- Guide de montage de la serrure Symo Crémone (Calcul valable pour une levée de 16 mm).- Schéma du kit serrure Symo Crémone.- Schéma du guide de tringle.- Schéma de la gâche pour tringle.- Schéma de la gâche à rouleau.- Schéma du loqueteau.- Schéma de la tringle.

Code	Désignation	Dimensions	Finition
406010D	Serrure Symo cylindre Crémone - Butée droite	Course : 16 mm	Zamac nickelé
406010G	Serrure Symo cylindre Crémone - Butée gauche	Course : 16 mm	Zamac nickelé
406011B	Guide de tringle plates	2 guides pour 1 fermeture	Acier nickelé
406011C	Loqueteau	Pour tringle plate	Plastique noir
406011D	Gâche à rouleau	Ø 18 mm - H : 10 mm	Plastique blanc
406011E	Gâche à rouleau	Ø 18 mm - H : 10 mm	Plastique brun
406011F	Gâche plate	Pour tringle plate	Acier nickelé
406011H	Tringles plates	Course : 16 mm - L : 2000 m	Acier zingué