



## CHAUFFAGE AIR PULSÉ SUSPENDU ÉLECTRIQUE TR 3C

### DESSCRIPTIF



Aérotherme destiné à être fixé au mur, il convient pour chauffer des locaux fermés et isolés de petites et moyennes dimensions.

Ne réclame qu'une alimentation électrique pour fonctionner - Ne dégage ni odeur ni gaz de combustion le rendant utilisable dans les volumes confinés, en sous-sol et dans les lieux où la présence d'une flamme est indésirable.

Sécurité de surchauffe - Support mural orientable (45°) - Hauteur d'installation mini : 1,8 mètres - Thermostat numérique à distance pour régler la température et la durée souhaitées et choisir entre pleine puissance, puissance moyenne ou ventilation uniquement.

Puissance calorifique maxi : 3,3 Kw.


Alimentation électrique : 230 V.

Débit d'air : 470 m<sup>3</sup>/heure.

Ampérage à puissance maxi : 13,5 A.

Indice de protection : IPX4.

Dimensions (produit) : 279 x 251 x 340 mm - (boîtier) : 390 x 320 x 430 mm.



### DETAILS

Dispose d'une carrosserie métallique revêtue d'une peinture époxy, de résistances blindées et de composants fiables.

Code

794710