CHAUSSURE ENERGY IMPULSE LOW S1P

albatros

DESCRIPTIF

S1P ESD HRO SRA - Protection : embout fibre de verre, semelle anti-perforation souple - Semelle : Semelle intermédiaire d'IMPULSE.FOAM en deux densités
différentes pour un amortissement, une stabilité et un confort extraordinaire; semelle extérieure en caoutchouc - Taille : 39-47



Tableau sur la composition des chaussures de sécurité selon les normes européennes et internationales				
Norme ISO 20345	SB	S1P	S2	S3
Critères de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU	A + FO + E + WRU + P
Symboles Associés				
Conditions d'utilisation	Environnements sec	Environnements sec	Environnements avec haut niveau d'humidité	Environnements avec haut niveau d'humidité
	X-super (Environnement	Risque d'écrasement au niveau du pied et perforations du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied et perforations du pied
	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales
En savoir plus	La Norme S1	La Norme S1P	La Norme S2	La Norme S3

DETAILS

protection : embout fibre de verre, semelle anti-perforation souple FAP®
tige: tissu textile résistant avec Sandwich-Mesh, FITFRAME®
ESD, rembourrage de tige et de la languette confortable,
particulièrement légère, speedlace système de laçage pratique,
Plus :Semelle intermédiaire d'IMPULSE.FOAM en deux densités
différentes pour un amortissement, une stabilité et un confort
extraordinaire
Doublure : 3D-doublure de fonction respirable
Semelle intérieure : semelle intérieure COMFIT® AIR amovible, formée anatomique
Semelle : DUAL IMPULSE - semelle extérieure en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
taille/largeur: 39 - 47 / 11

Code	Pointure

502073F	39
502073FA	40
502073FB	41
502073FC	42
502073FD	43
502073FE	44
502073FF	45
502073FG	46