



CHAUSSURE SAFE LOW S3

DESCRIPTIF



S3 SRC - Protection : embout acier, semelle anti-perforation en acier - Tige : cuir avec empiècements textiles - Plus : languette anti-poussière fermée, col doucement rembourré - Taille : 39-47



Tableau sur la composition des matériaux de la chaussure				
Nombre et critères de sécurité	SYNTHÈSE ASSORTIE	SYNTHÈSE ASSORTIE	SYNTHÈSE ASSORTIE	SYNTHÈSE ASSORTIE
SYNTHESE ASSORTIE	A+ P01-T	A+ P02-T	A+ P03-T	A+ P04-T
Environnement	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Condition d'utilisation	Résistant au froid	Résistant au froid	Résistant au froid	Résistant au froid
Autre	Respirant	Respirant	Respirant	Respirant
Conformité aux normes	Prévention des chocs	Prévention des chocs	Prévention des chocs	Prévention des chocs
Examen	La20mm.S1	La20mm.S1/P	La20mm.S2	La20mm.M

DETAILS

Protection : embout acier, semelle anti-perforation en acier

Tige : cuir avec empiècements textiles

Plus : languette anti-poussière fermée, col doucement rembourré

Doublure : 3D-doublure de fonction respirable

Semelle intérieure : semelle extérieure formée anatomiquement

Semelle : DUO-PU-semelle fortement profilée, autonettoyante

Taille/largeur : 39 - 47 / 11

Code	Pointure
502073J	39
502073JA	40
502073JB	41

Fiche produit

Le 01/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



502073JC	42
502073JD	43
502073JE	44
502073JF	45
502073JG	46

