



PERCEUSES VISSEUSES SANS FIL T 18+3 ET ACCESSOIRES

DESCRIPTIF

FESTOOL

Coffret Systainer 2 T Loc, livré avec un mandrin et un porte embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix de 13 mm, un embout PZ 2 et un clip pour ceinture.

Utilisation : montage de meubles, de mobilier de cuisine, de ferrures, de parois arrière, de baguettes.

Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique.

Réalisation de structures en bois comme les clôtures, les pergolas et les auvents.

Batteries tension : 18 V / capacité : 4 Ah.

2 vitesses : 1 = rotation à vide : 0 à 450 min⁻¹ / réglage : 0,8 à 8 Nm. Vitesse 2 = rotation à vide : 0 à 1500 min⁻¹ / réglage : 0,5 à 6 Nm.

Sur bois : diamètre du perçage : 45 mm / couple max : 35 Nm.

Sur acier : diamètre du perçage : 13 mm / couple max : 50 Nm.

Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm.

Poids avec batterie : 1,7 kg.



DETAILS

Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil : T 18+3.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506361K	T 18+3 Li 4 Plus - 576446	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 4 HPC-ASI + chargeur TCL 6 + sac
506361L	T 18+3 Li 5,2 Set - 575693	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS + chargeur TCL 6 + r
506361Z	T 18+3 Li Basic - 574763	Perceuse visseuse	Sans batteries + chargeur + mandrin exc
506305G	KC 13 1/2 K FFP - 769067	Mandrin de serrage rapide	Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm - S
506362	AN-UNI - 205222	Renvoi d'angle	Vissage et perçage dans les coins -
506362A	EX-UNI - 205223	Mandrin excentrique	Vissage près des bords - fixa
506362B	DD DC - 493539	Butée de profondeur	Vissage précis avec profondeur de vissage uniforme (ex :