



## PONCEUSES VIBRANTES HYBRIDE SANS FIL - RTSC 400

### DESCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS3 M 187 ou SYS COMBI

2.

Utilisation mobile : pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur.

Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits.

Décapage laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur les corniches.

Peut s'utiliser avec adaptateur pour une utilisation illimitée dans le temps.

Utilise la batteries ERGO - Tension : 18 V / capacité : 3,10 Ah.

Régime à vide : 6000 à 10000 min<sup>1</sup>.

Course de travail : 12000 à 20000 min<sup>1</sup> / de ponçage : 2 mm.

Patin de ponçage interchangeable : 80 x 130 mm.

Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.

Poids avec batterie : 1,4 kg.



### DETAILS

Manuel technique de la ponceuse vibrante hybride.

Code	Modèle	
506374QM	RTSC 400 Basic - 201519	Systainer SYS3 M 187 : capot
506374QL	RTSC 400 Li 3,1 I Plus - 575731	Systainer Systainer SYS3 M 187 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO
506374QK	RTSC 400 Li 3,1 I Set - 577681	Systainer SYS-COMBI 2 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I + chargeur rapide T