



SERRURES MULTI-POINTS AS 2600 - MANOEUVRABLE à CLÉ

KFV®

DESSCRIPTIF


Serrures multipoints manoeuvrables au cylindre. Axe : 35 mm avec entraxe de 92 mm.

Tête en U profilée : 6 x 24 x 6 mm.

Les principaux avantages : souplesse de manoeuvre de la crémonne souplesse du retour à l'équerre sens DIN réglable versions avec cylindre suisse disponible en différents axes de cylindre disponible en différents entraxes en option avec pêne demi-tour SOFTLOCK*.

Le verrouillage adapté à tous les domaines d'utilisation.

Livrée sans cylindre.



DETAILS

Verrouillage des pènes et crochets par la clé - Pêne 1/2 tour réversible - Fouillot carré de 8 mm. Entraxe 92 mm - Rappel du 1/2 tour à la clé - Tête zinguée longueur 2170 - Pour AS 2600, la combinaison goujons-crochets basculants offre une sécurité maximale et l'utilisation universelle sur tous les profils et portes en bois.

*SOFTLOCK : De haute qualité, en plastique résistant à l'abrasion - Réversible - Confort accru par le bruit de fermeture en douceur - Sans entretien.

Code	Modèle	Type
307870D	AS600	P6/24.35.92.8