Fiche produit Le 16/09/2025







MOUSSE IMPRÉGNÉE ETANCHÉITÉ MENUISERIES EXTÉRIEURES ET FAÇADES COMPRIBAND® TF DESCRIPTIF TRAMICO

Perméable à la vapeur d'eau - Imperméabilité à la pluie battante Classe 1 (600 Pa) - Perméabilité à l'air Classe 1 - Tenue en température - 40 °C à + 100 °C - Température de mise en œuvre + 5 ° C à + 30 ° C - Sd (mousse) : 0,3 m - Tenue au feu B1 - Nature chimique / imprégnation : Mousse imprégnée à base de résine acrylique.

Isolation à l'eau, phonique et thermique.







DETAILS

Perméable à la vapeur d'eau - Imperméabilité à la pluie battante Classe 1 (600 Pa) - Perméabilité à l'air Classe 1 - Tenue en température - 40 °C à + 100 °C - Température de mise en œuvre + 5 ° C à + 30 ° C - Sd (mousse) : 0,3 m - Tenue au feu B1 - Nature chimique / imprégnation : Mousse imprégnée à base de résine acrylique.

Télécharger la fiche produit.

| Code | Largeur | Caractéristiques | Longueur |
|---------|---------|------------------------|--|
| 396742 | 15 mm | 2-5 mm | Rouleau : 10 ml - 40 ml par boîte |
| 396743B | 20 mm | 5-14 mm | Rouleau : 4,3 ml - 86 ml par colis |
| 396743D | 30 mm | 7-18 mm | Rouleau : 3,3 ml - 39,60 ml par colis |
| 396742E | 15 mm | 2-5 mm | Rouleau : 10 ml - 260 ml par colis |
| 396742G | 15 mm | 3-7 mm | Rouleau : 8 ml - 208 ml par colis |
| 396743A | 15 mm | 4-11 mm | Rouleau : 5,6 ml - 145,60 ml par colis |
| 396743C | 15 mm | 5-14 mm | Rouleau : 4,3 ml - 111,80 ml par colis |
| 396742F | 15 mm | Jeu à combler : 7-5 mm | Rouleau : 7,5 ml - 195 ml par colis |