



## SERRURE 5 POINTS à VERROUS-CROCHETS PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR HOOKLOCK M DESCRIPTIF



Serrure 5 points à verrous-crochets, pêne dormant et 1/2 tour pour portes d'entrée en bois, PVC et aluminium.

Réversible sans démontage.

Épaisseur du coffre : 15,5 mm.

Commande des verrous crochets par cylindre de fermeture à 2 tours - Pour cylindre à profil européen.




Têtière en U avec fonction à clé ou à relevage de béquille.

Dimensions de la têtière (Longueur x Hauteur x Épaisseur) : 2105 x 24 x 6 mm.

Entraxe : 92 mm - Axe : 35 mm - Carré : 8 mm.

Conforme à la norme DIN 18251-3.

Livrée sans gâche et sans cylindre.



### DETAILS

En acier - Finition : Revêtement de têtière résistance anticorrosion selon DIN EN 1670 classe 4 - Peinture laquée gris Ral 9007 - Boîtier de serrure intégralement fermé, approprié pour toutes les plaques / rosettes classiques / conformes à la norme DIN 18251.

Télécharger la documentation sur les serrures de portes sécurisées

Code	Caractéristiques
307795	Fonction à clé
307794	Relevage béquille