



MASTIC ACRYLIQUE FIXATION HAUTE PERFORMANCE AFX 110



DESCRIPTIF

Sans solvant, sans isocyanate, sans odeur - Peut être peint - Très faible émissions de COV, classement A+ - Usage multi-supports, multi-matériaux.



DETAILS

Mastic de 310 ml pour utilisation intérieure. Au moins un des matériaux à assembler doit être poreux. Fixation d'un grand nombre de matériaux de décoration et d'agencement, même bloqués tels que : Bois : plinthes, tasseaux, baguettes, champs plats, panneaux, lambris - PVC: goulottes électriques, panneaux lambris décoratifs - Polystyrène : moulures, rosaces - Métal : plaques et éléments décoratifs Supports admissibles : béton, ciment, bois et dérivés, brique, plaque de plâtre. Adhérence immédiate : 110 kg/m². Fixation finale ultra résistante : jusqu'à 100 kg/cm². Temps ouvert : 10 mn à 20°C et 50% d'humidité. Prise définitive après 24h. Cohésion finale : env. 100 kg/cm² Couleur : Blanc.

[Télécharger la fiche technique](#)

[Télécharger les données de sécurité](#)

[Télécharger la brochure](#)

[Télécharger la fiche produit relative aux qualités environnementales](#)

Code	Désignation
689120	Cartouche Mastic AFX 110