



CHAUSSURES BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC



DESCRIPTIF



Chaussure basse en Nubuck hydrofuge S3, embout en aluminium 200J. Taille 11. Doublure Air Mesh bicolore, K SOLE, film en TPU et insert Double Action. Semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA. Idéal pour

- Artisanat
- Construction
- Second œuvre
- Jardinage et Agriculture

Taille : 39-47.



DETAILS

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge S3, embout en aluminium 200J. Taille 11. Doublure Air Mesh bicolore, K SOLE, film en TPU et insert Double Action. Semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA. CE en ISO 20345:2011

Semelle intercalaire : Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU et absorbeur de chocs Double Action.

Semelle : Semelle d'usure en caoutchouc nitrile HRO bicolore.

Idéal pour

Fiche produit

Le 11/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



- Artisanat
- Construction
- Second œuvre
- Jardinage et Agriculture

Code	Pointure
502075A	40
502075B	41
502075C	42
502075D	43
502075E	44
502075F	45
502075G	46