CHEVILLES à FRAPPER EA II EN ACIER ELECTRO ZINGUé

DESCRIPTIF

La cheville à frapper EA II est une douille taraudée en acier électro zingué.
La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du matériau support.
Avec l'outil de pose manuel EAW H Plus ou l'outil de pose machine EA II S-SDS, la douille est verrouillée et s'expanse contre les parois du forage.
Pour une expansion correcte, aucun couple de serrage ne doit être appliqué sur la vis ou la tige filetée.
La cheville à frapper EA II est idéale pour la fixation agréée de sprinkler, grilles et consoles à l'intérieur.
Agrément ETA pour béton non fissuré et fixations multiples.





Corrélation entre l'outil de pose et les chevilles à frapper EA II

Références de l'outil de pose	Code	Références des chevilles à frapper EA II	Code
EAW H 8 plus	3776057A	Chevilles EA II - M6	3776056C
EAW H 8 x 25 Plus	3776057B	Chevilles EA II - M8	3776056D
EAW H 8 x 50 Plus	3776057C	Chevilles EA II - M10	3776056E
EAW M 12 x 50 Plus	3776055	Chevilles EA II - M12	3776056F
EAW M 10 x 65 Plus	3776057E	Chevilles EA II - M16	3776056G

DETAILS

La collerette intégrée empêche la douille d'ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes - Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis courantes ou de tiges filetées pour une adaptation optimale à l'application - L'outil de pose machine EMS permet un montage sans efforts, en particulier pour les installations en série - Le marquage apposé lors de l'expansion avec l'outil de pose EHS Plus facilite le contrôle de l'ancrage et offre une sécurité élevée - Le plot élastomère de la version courte avec hef 25 mm évite la chute de la cheville avant l'expansion - Montage au marteau simple : pas de glissement dans le trou

grâce à la collerette intégrée de la douille - Installation en série sans efforts avec l'outil de pose machine EA II S-SDS.

Code	Type	Caractéristiques	Conditionnement
377656C	EA II - M 10	L = 40 mm - M10	50
377656D	EA II - M 12	L = 50 mm - M12	
377656A	EA II - M 6	L = 30 mm - M6	100
377656E	EA II - M 16	L = 65 mm - M16	20
377656B	EA II - M 8	L = 30 mm - M8	100