Fiche produit Le 04/11/2025








CHEVILLES NYLON SX PLUS / SXR

DESCRIPTIF



La quadruple expansion de la cheville SX permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction. Le nylon de qualité supérieure utilisé pour sa fabrication et son mode d'expansion caractéristique garantissent une fixation sûre et durable. La collerette intégrée évite que la cheville glisse dans le forage. La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon haute qualité. Grâce à sa géométrie spéciale, elle peut être mise en œuvre dans les matériaux pleins et creux. Sa profondeur d'ancrage est réduite de 50 mm. Faible profondeur de perçage réduisant l'usure des trépans.









DETAILS

Avantage des SX : La partie lisse sous tête ne s'expanse pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de construction lors du vissage. Ceci évite d'endommager le carrelage et le plâtre.

| Code | Type | Caractéristiques | Conditionnement |
|----------|---------|-----------------------------------|-----------------|
| 377604A | SX 6 | L= 50 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm | 100 |
| 377604AA | SX PLUS | 6 x 30 | 100 |
| 377604AB | SX PLUS | 6 x 50 | 100 |
| 377605AA | SX PLUS | 8 x 40 | 100 |
| 377605BA | SX PLUS | 8 x 65 | 50 |
| 377606B | SX PLUS | 10 x 50 | 50 |
| 377606BA | SX PLUS | 10 x 80 | 25 |

Fiche produit Le 04/11/2025





| 377607B | SX PLUS | 12 x 60 | 25 |
|----------|---------|---|-----|
| 377607BA | SX PLUS | 14 x 70 | 20 |
| 377604C | SXR 6 | Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm | 100 |
| 377605B | SXR 8 | Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm | 50 |
| 377605C | SXR 8 | Avec collerette - L= 80 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm | 50 |

