





CHEVILLES NYLON SX PLUS / SXR

DESRIPTIF



La quadruple expansion de la cheville SX permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction. Le nylon de qualité supérieure utilisé pour sa fabrication et son mode d'expansion caractéristique garantissent une fixation sûre et durable. La collerette intégrée évite que la cheville glisse dans le forage.

La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon haute qualité. Grâce à sa géométrie spéciale, elle peut être mise en œuvre dans les matériaux pleins et creux. Sa profondeur d'ancrage est réduite de 50 mm. Faible profondeur de perçage réduisant l'usure des trépan.



DETAILS

Avantage des SX : La partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de construction lors du vissage. Ceci évite d'endommager le carrelage et le plâtre.

Code	Type	Caractéristiques	Conditionnement
377604AB	SX PLUS	6 x 50	100
377606BA	SX PLUS	10 x 80	25
377605AA	SX PLUS	8 x 40	100
377604A	SX 6	L= 50 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm	100
377607B	SX PLUS	12 x 60	25
377605BA	SX PLUS	8 x 65	50
377604AA	SX PLUS	6 x 30	100



377607BA	SX PLUS	14 x 70	20
377606B	SX PLUS	10 x 50	50
377604C	SXR 6	Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4 à 5 mm	100
377605B	SXR 8	Avec collerette - L= 60 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm	50
377605C	SXR 8	Avec collerette - L= 80 mm - pour vis de Ø 4,5 à 6 mm	50

SAVFIMA
Quincaillerie

