



FERME-PORTE GR 300



DESCRIPTIF

La solution en bras standard pour équiper des portes lourdes.

Force 2 à 6 réglable par vérin.

Permet d'équiper des vantaux d'un poids allant jusqu'à 120 kg.

Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau en face avant.

Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau en face avant.

Temporisation à la fermeture de série réglable par vis pointeau en face avant.

Clapet de surpression de série.




Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumeilles.

Fixations et vis de réglages invisibles dissimulées sous son capot clippé.

Pose sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC).

Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable.

Choix de poses multiples - Garantie 5 ans.



Conformité accessibilité



Homologation coupe-feu
Conforme EN 1634

DETAILS

Ferme-porte de type Groom GR300, à technologie à pignon et crémaillère symétrique et bras à compas, conforme à la norme EN 1154, certifié, conformité accessibilité < 50 N validée par un laboratoire indépendant - Force 3 à 6 réglable par vérin permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 1400 mm de largeur et/ou 120 kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180° - Réglages vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau en face avant dissimulées sous le capot -Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau en face avant dissimulée sous le capot -Temporisation à la fermeture de série réglable par vis pointeau en face avant

Fiche produit

Le 18/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



dissimulée sous le capot - Fixations du corps invisibles sous capot clippé - Permet un montage côté et opposé aux paumelles - Réversible droite et gauche. Hydraulique thermostable -20° à +40°, équipé de clapets de surpression - Finitions argent, blanc, noir, RA - Accessoires : plaque de montage DIN pour montage sur profil métallique, arrêt mécanique réglable, limiteur d'ouverture réglable.

Code	Finition
330096A	Argent
330096B	Noir