Fiche produit Le 19/10/2025









DESCRIPTIF



Module compact avec barre recoupable, tringles et cache-tringles.

Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu.

Certifiée NF QE+C Niveau 3.

Apte à équiper une porte coupe-feu.

Fermeture anti-panique de type A.

Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux

brouillards salins.


Réversible par intervention simple sur le produit en retournant les leviers.

Faible projection: encombrement < 100 mm.

Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1 250 mm.

Pour porte standard de 2 300 mm de haut.

Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la refermeture





DETAILS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels - Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016 - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial).

Télécharger la fiche sur la norme EN 1125Télécharger la fiche technique de la gamme Crossbar 89

Code	Finition	Longueur
300737	Argent	950 mm
300737B	Blanc (RAL 9016)	950 mm
300737N	Noir (RAL 9005)	950 mm
300737U	Argent	1250 mm