




## FERMETURE D'URGENCE EUROPAD - 2 POINTS HAUT ET BAS



### DESSCRIPTIF

Solution de fermeture d'urgence anti-panique EN179 basée sur le mécanisme de la Crossbar 89, pour une association sur le vantail inactif ou une utilisation indépendante. Conforme à la norme CE EN179 : 2008 - Certifiée NF QE+C Niveau 3. Apte à équiper une porte coupe-feu. Versions : 2 points haut et bas. Compatible avec le module extérieur Europad EN3000, en béquille ou bouton. Très haute résistance anticorrosion : 240HBS. Faible effort d'ouverture : 7kg. Palette de manœuvre avec : Signalétique graphique descriptive bilingue : français/anglais - Coloris Vert ISO évacuation - réversible. Fermeture d'urgence réversible, par intervention simple sur le produit en retournant le levier. Pour porte standard de 2 300 mm de haut - pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément). Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la refermeture.



### DETAILS

Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial) - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016.

Télécharger la fiche technique.

Code	Finition
300719	Argent - Palette Noire
300719B	Blanc - Palette Noire
300719N	Noir - Palette Noire