





## FERMETURE ANTI-PANIQUE PUSHBAR 90+



### DESCRIPTIF



Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, pour les bâtiments où le vandalisme est un enjeu majeur. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 - Certifiée NF QE+C Niveau 3. Apte à équiper une porte coupe-feu. Versions : 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas. Compatible avec le module extérieur Pushbar 90+ EN3000, en béquille ou bouton. Fermeture anti-panique de type B. Résistance anti-effraction et anti-crochetage depuis l'extérieur. Réversible. Longueur de barre standard 836 mm. Pour porte standard de 2300 mm de haut - jusqu'à 3200 mm de haut avec kit (acheter séparément).



### DETAILS

Fonction antibruit à la manœuvre et à la refermeture - Endurance : certification à 500 000 cycles - Très haute résistance anticorrosion : 240HBS - Très faible projection : encombrement de 59 mm - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial) - Finition : argent.

Télécharger la fiche technique.

Code	Désignation	Longueur	Finition
300780	Pushbar 90+ - 1 points	836 mm	Argent
300781	Pushbar 90+ - 2 points	836 mm	Argent
300782	Pushbar 90+ - 3 points	836 mm	Argent