## Fiche produit Le 08/11/2025









## **DETAILS**

à profil étroit.

Télécharger la brochure explicative

## SERRURE ÉLECTROMéCANIQUE **CERTA PERFORMANCE 1-WAY MENUISERIE MÉTALLIQUE à** PROFIL ÉTROIT KEL 420 ABLOY® **DESCRIPTIF**

Serrure électromécanique KEL420 à sortie libre spécifiquement adaptée pour des portes très sollicitées à profil étroit pouvant résister à de forts écarts de température.

La motorisation permet d'actionner la porte par une simple action, pousser ou tirer. Le produit peut se piloter en contrôle d'entrée et/ou sortie en libérant la porte de tout verrouillage.

Déverrouillage motorisé rapide et temporisation d'ouverture réglable.

« Day & Night » : Possibilité de modifier le niveau de sécurité des portes selon le moment de la journée.

Sortie mécanique toujours libre à la béquille ou la barre de manœuvre.

Sécurité des biens : À la fermeture de la porte et en l'absence d'une temporisation ou d'une commande électrique, tous les pênes sont recondamnés. Même en cas de panne d'alimentation, la porte est maintenue verrouillée.

Pêne dormant et pêne demi-tour double action.

Serrure électromécanique CERTA Confort 1-WAY KEL spécifiquement adaptées pour des portes très sollicitées à profil étroit

Boucle de sabotage du câble.

Axe: 35 mm - Entraxe: 92 mm.

Fouillot pour carré de 9 mm avec réducteur adaptateur de 9/8

Code	Désignation	Modèle	
300851G	Serrure électromécanique KEL420	kel 420100110 Tatière : 24 × 3 ×	en bitension 12/24VCC ou 12-18 VCA. 300 mm.
300405B	Gâche plate pour coffre principal - Traine 8,1		e et 6m de câble.
300405	Gâche plate pour coffre principal - Traine 12,1	EA328100000	
300405A	Gâche plate pour coffre principal - Traine 16,1	EA322100000	
300405C	Gâche plate pour coffre principal - Traine 38,1	EA329100000	