



CYLINDRE TE5 VARIURE MV2



DESSCRIPTIF

ASSA ABLOY

Cylindre de sûreté TE5 à 5 goupilles actives avec certification DIN 18254. Sur variures MV2. 3 clés en fer nickelé par cylindre. Certifié conforme norme EN 1303.



DETAILS

Résistance à la corrosion et température : Grade B - Protection moyenne contre le crochetage - Finition laiton, laiton nickelé et nickel.

Télécharger la fiche de la série TE5

| Code | Dimensions | Type | Finition |
|---------|------------|-----------------|-------------|
| 302866A | 30+30 | A double entrée | Laiton poli |
| 302866B | 30+40 | A double entrée | Laiton poli |
| 302866D | 30+60 | A double entrée | Laiton poli |
| 302866G | 30+30 | A bouton | Laiton poli |
| 302866J | 30+10 | Demi-cylindre | Laiton poli |
| 302866M | 30+30 | A double entrée | Nickelé |
| 302866N | 30+40 | A double entrée | Nickelé |
| 302866P | 35+35 | A double entrée | Nickelé |
| 302866Q | 40+40 | A double entrée | Nickelé |
| 302866T | 30+30 | A bouton | Nickelé |



| | | | |
|---------|-------|--------------------------------------|----------|
| 302866V | 40+40 | A bouton - s'ouvrant | Nickelé |
| 302866X | 30+10 | Demi-cylindre | Nickelé |
| 302869H | 30+30 | A double entrée - panneton : 11,4 mm | Nickelée |
| 302869L | 30+30 | A double entrée - panneton : 13,6 mm | Nickelée |

SAVFIMA
Quincaillerie

