Fiche produit Le 05/11/2025







CYLINDRE DE SÉCURITÉ T60

DESCRIPTIF



Adéquate pour les accès communs et les habitations.

Cylindre de sécurité à clé réversible à points et 6 goupilles.

Intègre les fonctions anti forçage, anti-bumping et anti-vol.

Commercialisé avec les pistons alpaca, qui garantissent une durabilit de 100 000 cycles.

Fourni avec 5 clés varié et avec 3 clés s'entrouvrant, en laiton revêtu de nickel, certifiées EN_1303.











DETAILS

Finition laiton poli ou nickelé. Télécharger la fiche produit

Code	Dimensions	Caractéristiques	Туре
302875A	30+30	Varié - Finition laiton poli	A double entrée
302875B	30+40	Varié - Finition laiton poli	A double entrée
302875D	30+60	Varié - Finition laiton poli	A double entrée
302875F	30+30	S'entrouvrant - Finition laiton poli	A double entrée
302875H	30+30	Finition laiton poli	A bouton
302875J	30+10	Varié - Finition laiton poli	Demi-cylindre
302875M	30+30	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée

Fiche produit Le 05/11/2025





302875N	30+40	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875P	35+35	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875Q	40+40	Varié - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875R	30+30	S'entrouvrant - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875S	35+35	S'entrouvrant - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875T	40+40	S'entrouvrant - Finition laiton nickelé	A double entrée
302875W	30+10	Varié - Finition laiton nickelé	Demi-cylindre

