SERRURES MULTIPOINTS MANœUVRABLES PAR RELEVAGE AS 4340/4350

KFV®

DESCRIPTIF

Pênes demi-tour et dormant nickelés brillant.
Pêne dormant du coffre principal protégé contre les tentatives de sciage.
Sens réglable.
Rappel puissant de la porte.
Mécanisme souple à manœuvrer.





DETAILS

Serrure à têtière filante, et à relevage de la béquille - Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour - Chaque partie (supérieure et inférieure) de la têtière, possède un coffre auxiliaire équipé d'un pêne rond de 11 mm de diamètre en acier - La têtière, en version standard, est zinguée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Entraxe	Finition
307876	AS 4340	30 mm	Têtière plate : 24 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée
307877	AS 4350	35 mm	Têtière plate : 24 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée
307877B	AS 4350	30 mm	Têtière profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée
307982G	AS 4350	35 mm	Têtière profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Ral 9007 : Gris
307877E	AS 4350	35 mm	Têtière profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée

307874A	AS 4350	35 mm	Têtière profilée en U : 26 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Inox
307986	AS 4350	50 mm	Têtière profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	70 mm	Zinguée