



AS 4340

SERRURES MULTIPOINTS MANŒVRABLES PAR RELEVAGE AS 4340/4350


KFV[®]

DESRIPTIF

- Pênes demi-tour et dormant nickelés brillant.
- Pêne dormant du coffre principal protégé contre les tentatives de sciage.
- Sens réglable.
- Rappel puissant de la porte.
- Mécanisme souple à manœuvrer.




AS 4340



AS 4350



AS 4640



DETAILS

Serrure à têtère filante, et à relevage de la béquille - Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour - Chaque partie (supérieure et inférieure) de la têtère, possède un coffre auxiliaire équipé d'un pêne rond de 11 mm de diamètre en acier - La têtère, en version standard, est zinguée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.

| Code | Modèle | Axe | Caractéristiques | Entraxe | Finis |
|---------|---------|-------|---|---------|-----------------|
| 307876 | AS 4340 | 30 mm | Têtère plate : 24 mm - Carré : 8 mm | 92 mm | Zinguée |
| 307877 | AS 4350 | 35 mm | Têtère plate : 24 mm - Carré : 8 mm | 92 mm | Zinguée |
| 307877B | AS 4350 | 30 mm | Têtère profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm | 92 mm | Zinguée |
| 307982G | AS 4350 | 35 mm | Têtère profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm | 92 mm | Ral 9007 : Gris |
| 307877E | AS 4350 | 35 mm | Têtère profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm | 92 mm | Zinguée |



| | | | | | |
|---------|---------|-------|---|-------|---------|
| 307874A | AS 4350 | 35 mm | Tête profilée en U : 26 x 6 mm - Carré : 8 mm | 92 mm | Inox |
| 307986 | AS 4350 | 50 mm | Tête profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm | 70 mm | Zinguée |

SAVFIMA
Quincaillerie

