



## PIVOT à FREIN BTS 75 V SANS AXE

### DESCRIPTIF



Le pivot de sol BTS 75 V convient à toutes les portes standards battantes ou va-et-vient d'une largeur maximale de 1 100 mm avec une Certification ISO 9001.

Pour porte à simple et double action avec boîte à scellement, sans plaque de recouvrement.

Mécanisme très performant offrant à l'utilisateur un confort maximal.



### DETAILS

Force de fermeture : EN 1-4 - Poids de vantail max : 120 kg - Freinage mécanique à l'ouverture - Vitesse de fermeture réglable par valve : 175° à 15° et par A-coup final réglable : 15° à 0° - Dimensions (L x l x H) : 275 x 82 x 50 - Pivot à frein testé suivant EN 1154 - Une vis de réglage permet d'ajuster individuellement sa force de fermeture - Cycles de fermeture réguliers, insensibles à la température.

330812A - 330812B - 330812C - Notice Technique BTS 75 V

330812A - 330812B - 330812C - Notice de Pose BTS 75 V



330842 - 330843 - 330844 - Notice Technique Accessoires BTS  
330842 - 330843 - 330844 - Notice de Pose des Accessoires  
Guide du Choix, de la Pose et de la Maintenance BTS

Code	Modèle	Désignation	Force	Finition
330812A	BTS 75 V	Pivot à frein sans axe - arrêt 90°	EN 1/4	-
330812B	BTS 75 V	Pivot à frein sans axe - sans arrêt	EN 1/4	-
330812C	BTS 75 V	Pivot à frein sans axe - arrêt 105°	EN 1/4	-
330816A	Art. N°7510	Plaque de recouvrement pour pivot à frein BTS 75 V	-	Acier inox
330816C	Art. N°7511	Plaque de recouvrement grand format pour pivot à frein BTS 75 V	-	Acier inox
330842	1183	Axe carré amovible	/	Zingué
330843	45200403	Axe rectangle amovible - 7,5 mm	/	Zingué
330844	45200408	Axe rectangle amovible - 30 mm	/	Zingué
330846	45200401	Axe rectangle amovible - standard	/	Zingué