



PIVOT à FREIN BTS 75 V SANS AXE

DESSCRIPTIF



Le pivot de sol BTS 75 V convient à toutes les portes standards battantes ou va-et-vient d'une largeur maximale de 1 100 mm avec une Certification ISO 9001.

Pour porte à simple et double action avec boîte à scellement, sans plaque de recouvrement.

Mécanisme très performant offrant à l'utilisateur un confort maximal.



DETAILS

Force de fermeture : EN 1-4 - Poids de vantail max : 120 kg - Freinage mécanique à l'ouverture - Vitesse de fermeture réglable par valve : 175° à 15° et par A-coup final réglable : 15° à 0° - Dimensions (L x l x H) : 275 x 82 x 50 - Pivot à frein testé suivant EN 1154 - Une vis de réglage permet d'ajuster individuellement sa force de fermeture - Cycles de fermeture réguliers, insensibles à la température.

330812A - 330812B - 330812C - Notice Technique BTS 75 V

330812A - 330812B - 330812C - Notice de Pose BTS 75 V



330842 - 330843 - 330844 - Notice Technique Accessoires BTS
330842 - 330843 - 330844 - Notice de Pose des Accessoires
Guide du Choix, de la Pose et de la Maintenance BTS

| Code | Modèle | Désignation | Force | Finition |
|---------|-------------|---|--------|------------|
| 330812A | BTS 75 V | Pivot à frein sans axe - arrêt 90° | EN 1/4 | - |
| 330812B | BTS 75 V | Pivot à frein sans axe - sans arrêt | EN 1/4 | - |
| 330812C | BTS 75 V | Pivot à frein sans axe - arrêt 105° | EN 1/4 | - |
| 330816A | Art. N°7510 | Plaque de recouvrement pour pivot à frein BTS 75 V | - | Acier inox |
| 330816C | Art. N°7511 | Plaque de recouvrement grand format pour pivot à frein BTS 75 V | - | Acier inox |
| 330842 | 1183 | Axe carré amovible | / | Zingué |
| 330843 | 45200403 | Axe rectangle amovible - 7,5 mm | / | Zingué |
| 330844 | 45200408 | Axe rectangle amovible - 30 mm | / | Zingué |
| 330846 | 45200401 | Axe rectangle amovible - standard | / | Zingué |