



MOUSSE PU RÉSISTANTE AU FEU - SOUDAFOAM FR HY

DESSCRIPTIF

SOUDAL

Couleur : rouge - Très bonne isolation thermique et acoustique - Pouvoir adhérent élevé - Très bonne stabilité dimensionnelle (aucun retrait ou post-expansion) - Résistance aux températures : -40°C à +90°C.

DETAILS

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour les joints (En 1366-4).

Pour montage de montage de portes et fenêtres coupe-feu, étanchéité des joints coupe-feu dans les murs et au plafond, installation et réparation des tuiles faîtières et toutes les applications de mousse dans des joints statiques.

Monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas.

Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Coupe-feu et coupe-gaz.

Excellente adhérence sur tous supports (à l'exception de PE/PP).

Pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres, joints de raccordement en plafonds, cloisons, sols, devant résister au feu.

En aérosol de 750 ml.

Télécharger la fiche technique

Télécharger l'appréciation du laboratoire

Télécharger le procès-verbal de classement

Télécharger la preuve de performance

Code	Modèle
689065A	SOUDAFOAM Fire Range



SAVFIMA
Quincaillerie

