



## MASTIC SILICONE NEUTRE OXIME - SILIRUB NEO5

### DESCRIPTIF

**SOUDAL**

Le Silirub NEO5 est un mastic silicone universel, neutre (de type oxime), conforme à la norme ISO 11600 F+G 25 LM.

Excellente applicabilité sur les supports usuels du bâtiment, y compris les matériaux de synthèse ou poreux.

Intérieur et extérieur.

Teinte inaltérable.

Élasticité permanente après polymérisation.

Recommandé pour tous les vitrages et joints de construction courants.

En cartouche de 300 ml.

### DETAILS

Couleur : blanc, transparent, gris, brun, noir, bronze, pierre naturelle, beige, gris alu, chêne, chêne doré, blanc pur RAL 9010 ou gris anthracite RAL 7016 - Excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV - Sans odeur - Application : pistolet manuel ou pneumatique - Température d'application: +5°C à +35°C - Résistance à la température :-60°C à 150°C.

Télécharger la fiche technique

Télécharger le certificat SNJF NEO5T (2023) façade

Télécharger le certificat SNJF NEO5 (2023) façade

Télécharger le certificat SNJF NEO5T (2023) vitrage

Télécharger le certificat SNJF NEO5 (2023) vitrage

Télécharger la déclaration de performance

Code	Finition
689043A	Blanc
689043W	Blanc Pur Ral 9010
689043P	gris anthracite (RAL 7016)
689043K	Gris Alu
689043G	Pierre
689043C	Gris



689043CB	Gris clair (Ral 7035)
689043B	Transparent
689043D	Brun
689043E	Noir
689043F	Bronze
689043H	Beige
689043L	Chêne
689043M	Chêne Doré



**SAVFIMA**  
Quincaillerie