



BOÎTIER à CHAÎNE ELECTRIQUE - SINTESI 2000



DESCRIPTIF

Pour châssis de façade.

SINTESI 2000 est un système exclusif de branchement électrique : le connecteur extractible permet un branchement rapide et facile.

Force en poussée : 180 N (course 250 mm) ou 90 N (course 380 mm)

Force en traction : 300 N.

Courses : 250 ou 380 mm.




Vitesse : - 40 mm/s.

Alimentation : 230 Vca.

Signalisation à la fermeture.

Fin de course par micro interrupteur.

Hauteur minimum du châssis : 500 mm (course 250 mm) ou 800 mm (course 380 mm).



DETAILS

Branchement électrique : 3 fils + terre - Courant absorbé : 0,65 A - Connexion en parallèle - Protection électrique thermique - Système de débrogage pour le nettoyage de la fenêtre - Finition : marron foncé anodisé, argent anodisé ou blanc RAL 9010 laqué - Protection IP20.

Exemple d'installation

Télécharger la fiche technique

Code	Désignation	Caractéristiques	Finition
363800	Boîtier	/	Marron foncé anodisé
363801	Boîtier	/	Blanc RAL 9010 laqué
363802	Boîtier	/	Alum anodisé
363815	Etrier	Pour châssis à soufflet	PVC
363815A	Etrier	Pour châssis à soufflet, châssis lourd et système de désenfumage	Aluminium



363815B	Etrier coulissant	Pour châssis à soufflet	Aluminium
363815C	Etrier coulissant	Pour châssis lourd et système de désenfumage	Aluminium
363814	Bout chaîne	Bout chaîne 58 mm avec pivots en acier inoxydable	/

SAVFIMA
Quincaillerie

