



PAUMELLE RéNOVATION POUR DORMANT TRÈS ETROITS KT-SV



DESCRIPTIF

La pau-melle Hahn KT-SV empêche les portes al-lant jus-qu'à 80 kg de s'af-fais-ser.

Uti-li-sable pour pose à gauche ou à droite.

Pau-melles pré-mon-tées au maxi-mum.

Cer-ti-fi-ca-tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.

Largeur dormant : 12 mm.

Côte de recouvrement l - 15-20 mm (pour dormants très étroits) .

DETAILS

Élément de gui-dage sans en-tre-tien - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-glage et de gui-dage de la pau-melle - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-glage et de gui-dage de la pau-melle - En Aluminium extrudé - Côtes de recouvrement 15 - 20 mm - En fonction des profilés max. 80 kg.

Fiche Technique Paumelle KT-SV

Notice de Montage Paumelle KT-SV

Notice de Réglage Paumelle KT-SV

Code	Modèle	Finition
349808	P307EV050	RAL 9010
349808A	P307E0050	RAL 9010
349808B	P30790002-K5 / K3079002-K5	RAL 1015
349808D	K30790050-K1	BEIGE ROSE
349808G	P30790050-K1	RAL 7035
349808J	P30790050-K2	RAL 8003
349808K	P307N0050	LOOK INOX
349808H	P307G0050 / K307GV002	RAL 9016