




PAUMELLE RÉNOVATION POUR DORMANT TRÈS ÉTROITS KT-SV



DESSCRIPTIF

La paumelle Hahn KT-SV empêche les portes al-lant jus-qu'à 80 kg de s'af-fais-ser.
 Uti-li-sable pour pose à gauche ou à droite.
 Pau-melles pré-mon-tées au maxi-mum.
 Cer-ti-fi-ca-tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.
 Largeur dormant : 12 mm.
 Côte de recouvrement I - 15-20 mm (pour dormants très étroits) .



DETAILS

Élément de gui-dage sans en-tre-tien - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-glage et de gui-dage de la paumelle - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-glage et de gui-dage de la paumelle - En Aluminium extrudé - Côtes de recouvrement 15 - 20 mm - En fonction des profilés max. 80 kg.

Fiche Technique Paumelle KT-SV

Notice de Montage Paumelle KT-SV

Notice de Réglage Paumelle KT-SV

Code	Modèle	Finition
349808H	P307G0050 / K307GV002	RAL 9016
349808G	P30790050-K1	RAL 7035
349808A	P307E0050	RAL 9010
349808J	P30790050-K2	RAL 8003
349808B	P30790002-K5 / K3079002-K5	RAL 1015
349808K	P307N0050	LOOK INOX
349808D	K30790050-K1	BEIGE ROSE
349808	P307EM050	RAL 9010