



PAUMELLE KT-SV à RECOUVREMENT SPÉCIAL



DESSCRIPTIF

La pau-melle Hahn KT-SV em-pêche les portes al-lant jus-qu'à 80 kg de s'af-fais-ser.


Uti-li-sable pour pose à gauche ou à droite.

Pau-melles pré-mon-tées au maxi-mum.

Largeur dormant : 20 mm.

Côte de recouvrement : 16,5 - 21,5 mm - Boîte de 24 pièces.

Cer-ti-fi-ca-tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.



DETAILS

Élément de gui-dage sans en-tre-tien - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-lage et de gui-dage de la pau-melle - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-lage et de gui-dage de la pau-melle - En Aluminium extrudé - Côtes de recouvrement 16,5 à 21,5 mm - En fonction des profilés max. 80 kg.

Fiche Technique Paumelle KT-SV

Notice de Montage Paumelle KT-SV

Notice de Réglage Paumelle KT-SV

Code	Modèle	Finition
349802A	P3079GV049	RAL 9016
349802B	P307G0049	RAL 9016
349802C	P330790049-K1	BEIGE
349802D	P30790049-K3	RAL 7035
349802E	P30790049	RAL 8003
349802F	P3079V049-K1	HELIUM