



## SERRURE 2 POINTS HAUT ET BAS AVEC FOUILLOT - 1233

  
**ASSA ABLOY**

### DESCRIPTIF

Serrure 2 points haut et bas avec fouillot.

Condamnation par tringles filetées avec course de 18 mm en 1/4 de tour.

Axe : 15 mm.

Profondeur coffre : 30 mm.

Axe tringles : de 9,5 à 21,5 mm.

Têtière (largeur x épaisseur) : 22 x 2,5 mm.

Manœuvre à fouillot 8 mm, livré avec un réducteur pour 7 mm.

Réglage de l'axe par système Varilaxe.


Trous taraudés pour poignées de fenêtre, entre 43 mm.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans tringle.

Existe aussi sans têtière.



### DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques
307161	1233.30.0	15 mm	Avec têtière
307162A	1243.30.0	15 mm	Sans têtière