

SERRURE 2 POINTS HAUT ET BAS à CYLINDRE EUROPROFIL - 2253

DESCRIPTIF

Têtière en acier inox : 24 x 2,5 mm.
Condamnation par tringles filetées de course 16 mm.
Réglage de l'axe des tringles par le système Variaxe.
Verrouillage des points haut et bas, en tournant la clé.
Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).
Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.
Livrées sans cylindre ni tringle.
Livrées avec 1 vis inox de cylindre.

DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions	Caractéris
307165	2253.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm	Mécanisme à engrenage - cor
307165A	2253.39.0	24 mm	Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm	Mécanisme à engrenage - cor
307165D	2253.30.0	15 mm	Coffre profondeur : 30 mm - Axe tringles : de 9,5 à 21,5 mm	Mécanisme à entrainement direct
307167	2253.41.0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm	Mécanisme à engrenage - cor