



SERRURES 1 POINT à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 2260

Stremler
ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrure 1 point à pêne dormant et 1/2 tour série 2260.

Entraxe : 92 mm - carré : 8 mm.

Réversible.

Têtière plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm ou 24 x 2,5 x 300 mm suivant le modèle.

Conforme aux normes NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Rappel du pêne 1/2 tour à la clé.


Condamnation à 1 tour de clé.

Modèle 2260.41.0 TP24 : Adaptable sur la mortaise centrale des serrures séries 6470, 6570, 6670. Gabarit 2836.0.01

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrée avec 1 vis inox de cylindre.

Livrée sans cylindre ni gâche.



DETAILS

Têtière en acier inox.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307192A	2260.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307192I	2260.36.R0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307192B	2260.39.0	24 mm	Coffre profondeur : 39 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307192J	2260.39.R0	24 mm	Coffre profondeur : 39 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307192C	2260.41.0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307192K	2260.41.R0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Têtière (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307192T	2260.41.0 TP24	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - Têtière (l x ép. x L) : 24 x 2,5 x 300 mm



307192D	2260.45.0	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 mm - Tête (l x ép. x L): 22 x 2,5 x 244 mm
307192L	2260.45.R0	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Tête (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm

SAVFIMA
Quincaillerie

