



KIT WINDY / WINDY DUO 1 OU 2 POINTS DE FERMETURE



DESRIPTIF



Le kit Windy permet l'ouverture et la fermeture d'un châssis abattant pour une aération de confort. Kit à câble souple avec commande manivelle pour châssis individuel abattant avec une largeur maximale de 1,5 m.

Ouverture maximum 250 mm (présence d'un tube magasin).

Encombrement réduit : l'espace minimum nécessaire pour l'installation est de 20 mm de la limite supérieure du châssis.



DETAILS

Treuil plat monobloc - Gaine fournie en barres de 0,6 m embouties à une extrémité - Tube cintré gainé avec un rayon de 50 mm - Pour les fenêtres avec moins de 500 mm de hauteur, il est nécessaire de réduire la course de 1/3 de la hauteur en agissant sur le ressort limiteur de course placé au niveau du treuil de commande.

Document technique

Code	Caractéristiques	Longueur	Finition
362747	Fermeture imposte MAGISTRAL à câble	5ML	Gris
362748	Fermeture imposte MAGISTRAL à câble	5ML	Noir
362745A	1 point de fermeture	3ML	Gris
362745N	1 point de fermeture	3ML	Noir
362745W	1 point de fermeture	3ML	Blanc
362746A	1 point de fermeture	6ML	Gris
362746N	1 point de fermeture	6ML	Noir
362746W	1 point de fermeture	6ML	Blanc
362747A	2 points de fermeture	6ML	Gris



362747N	2 points de fermeture	6ML	Noir
362747W	2 points de fermeture	6ML	Blanc

SAVFIMA
Quincaillerie

