
Fiche produit Le 11/11/2025









SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR TRING! FS DI ^TES 2270 TI Stremler

DESCRIPTIF

SST ABLOY

Têtière en acier inox : 24 x 2,5 mm.

Entraxe: 92 mm - Carré: 8 mm - Pêne: 15

mm.

Réversible.

Condamnation par tringles plates de course 16 mm. Départs intégrés sous têtière avec le système TI. Verrouillage des pênes en tournant la clé. 2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la serrure.

Rappel du 1/2 tour à la clé

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche. Livrées avec 1 vis inox de cylindre.

DETAILS

Système TI: la serrure comporte sous les extrémités de la têtière un dispositif intégré permettant la liaison avec les tringles plates haute et basse - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307156E	2270.36.TI24	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm
307156F	2270.39.TI24	24 mm	offre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm
307156N	2270.41.Tl24	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm
307156Q	2270.45.Tl24	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm - Axe tringles : de 18,5 à 38 mm