




SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PÊNE DORMANT - 2272

Stremler

ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Têtière en acier inox : 22 x 2,5 mm.
 Condamnation par tringles filetées de course 16 mm.
 Réglage de l'axe des tringles par le système Variaxe.
 Course du pêne : 15 mm.
 Verrouillage des 3 points en tournant la clé.
 2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la serrure.
 Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).
 Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.
 Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche.
 Livrées avec 1 vis inox de cylindre.



DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

| Code | Modèle | Axe | Dimensions |
|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|
| 307148 | 2272.36.0 | 21 mm | Profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm |
| 307148C | 2272.39.0 | 24 mm | Profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm |
| 307149 | 2272.41.0 | 26 mm | Profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm |