## Fiche produit Le 10/11/2025









## **SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PÊNE DORMANT ET** ROULEAU POUR TRING! FO **PLATES - 2274 TI S**Stremler

**DESCRIPTIF** 

ASSA ABLOY

Serrures 3 points haut et bas à pêne dormant et rouleau série 2274.

Têtière en acier inox : 24 x 2,5 mm.

Course du pêne : 15 mm.

Condamnation par tringles plates de course 16 mm. Départs intégrés sous têtière avec le système TI.

Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm.

Verrouillage des 3 points en tournant la clé.

2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la

serrure.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non

Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche.

Livrées avec 1 vis inox de cylindre.

## **DETAILS**

Système TI: la serrure comporte sous les extrémités de la têtière un dispositif intégré permettant la liaison avec les tringles plates haute et basse - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307144N	2274.41.Tl24	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm
307144P	2274.45.Tl24	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm - Axe tringles : de 18,5 à 38 mm