



## SERRURES 1 POINT à PêNE BASCULANT ET 1/2 TOUR - 2360

Stremler

ASSA ABLOY

### DESCRIPTIF

Serrures 1 point à pêne basculant et 1/2 tour série 2360.

Tête plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm ou tête U 24 x 6 x 244 mm suivant le modèle.

Sortie du pêne dormant basculant 25 mm.

Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm.

Conforme aux normes NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).


Rappel du pêne 1/2 tour à la clé.

Condamnation à 1 tour de clé.

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrée avec 1 vis inox de cylindre.

Livrée sans cylindre ni gâche.



### DETAILS

Tête en acier inox - Compatible avec les gâches 2835 et 2839 - Utiliser des ensembles à 2 trous de fixation pour les largeurs 36 et 39 mm.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307700	2360.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Tête (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307701	2360.39.0	24 mm	Coffre profondeur : 39 mm - Tête (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307702	2360.41.0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Tête (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307703	2360.45.0	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm - Tête (l x ép. x L) : 22 x 2,5 x 244 mm
307710	2360.37.0U6	22 mm	Coffre profondeur : 37 mm - Tête U (l x ép. x L) : 24 x 6 x 244 mm