

SERRURES 3 POINTS LATéRAUX TF ACIER à PêNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 6270

DESCRIPTIF

Serrures 3 points latéraux TF acier à pêne dormant et 1/2 tour série 6270.
Serrure pour porte de 2200 mm maxi.
Rappel du 1/2 tour à la clé.
Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.
Verrouillage : à 1 ou 2 tours de clé suivant le modèle.
Pêne boîtier central rectiligne avec protection anti-sciage.
Boîtiers intermédiaires avec pêne rond double et protection anti-sciage. Equipés de 2 pênes cylindriques.
Réversible.
Modèle 6270.36.0 : montage avec béquille sur rosace uniquement.
Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin).
Têtière (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 30 x 6 mm.
Livré sans cylindre et sans gâche.
Livré avec 1 vis inox de cylindre, 2 cavaliers inox et 4 vis de fixation.

DETAILS

Fixation de la serrure par 10 vis (non fournies) - Compatible gâches séries 2835 et gâches haut et bas 2843.00.0 - Têtière en acier inox.
Télécharger le schéma des serrures série 6270.xx.0

Code	Modèle	Axe	Dimensions	Caractéristiques
307895	6270.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm	Verrouillage à 2 tours de clé - montage avec béquille sur rosace uni
307895A	6270.40.0	25 mm	Coffre profondeur : 40 mm	Verrouillage à 1 tour de clé
307895B	6270.45.0	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm	Verrouillage à 1 tour de clé