



SERRURES 3 POINTS LATÉRAUX TF ACIER à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 6270

 **Stremler**

ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Serrures 3 points latéraux TF acier à pêne dormant et 1/2 tour série 6270.

Serrure pour porte de 2200 mm maxi.

Rappel du 1/2 tour à la clé.

Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.

Verrouillage : à 1 ou 2 tours de clé suivant le modèle.

Pêne boîtier central rectiligne avec protection anti-sciage.

Boîtiers intermédiaires avec pêne rond double et protection anti-sciage. Equipés de 2 pénés cylindriques.

Réversible.


Modèle 6270.36.0 : montage avec béquille sur rosace uniquement.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin).

Têtière (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 30 x 6 mm.

Livré sans cylindre et sans gâche.

Livré avec 1 vis inox de cylindre, 2 cavaliers inox et 4 vis de fixation.



DETAILS

Fixation de la serrure par 10 vis (non fournies) - Compatible gâches séries 2835 et gâches haut et bas 2843.00.0

- Têtière en acier inox.

Télécharger le schéma des serrures série 6270.xx.0

Code	Modèle	Axe	Dimensions	Caractéristiques
307895	6270.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm	Verrouillage à 2 tours de clé - montage avec béquille sur rosace un
307895A	6270.40.0	25 mm	Coffre profondeur : 40 mm	Verrouillage à 1 tour de clé
307895B	6270.45.0	30 mm	Coffre profondeur : 45 mm	Verrouillage à 1 tour de clé