
## Fiche produit Le 10/11/2025









## **SERRURES TF3 3 POINTS** LATÉRAUX à PÊNE DORMANT ET **ROULEAU - 6374**

## **DESCRIPTIF**



Serrures à points latéraux TF3 (têtière filante).

Pêne : 15 mm.

Verrouillage des pênes à 2 tours de clé.

Rouleau en nylon réglable de 7 à 19 mm.

Boîtiers intermédiaires avec pênes basculants longs (acier et protection anti-sciage).

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.

Têtière en U acier inox (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou têtière plate (longueur x largeur x

épaisseur): 1860 x 22 x 2,5 mm suivant le modèle.

Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse.

## **DETAILS**

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835, 2834.52.0 et

Télécharger le schéma des serrures série 6374.xx.xA

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307905	6374.36.0A	21 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 36 mm
307906	6374.39.0A	24 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 39 mm
307916	6374.40.3A	25 mm	Têtière plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm	Coffre profondeur : 40 mm
307907	6374.41.0A	26 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307908	6374.45.0A	30 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307920H	6374.45.3A	30 mm	Têtière plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm