



DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835, 2834.52.0 et 2839.

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.xB

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.XC

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.4D

SERRURES TF3 3 POINTS à PêNE DORMANT ET ROULEAU - 6474

Stremler

ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 à tête filante.

Suivant le modèle boitiers intermédiaires avec : pênes basculants à crochets + pênes biseautés, pênes perroquets ou pênes basculants courts.

Pêne boîtier central avec protection anti-sciage.

Rouleau en nylon réglable de 7 à 19 mm.

Mécanisme central à engrenages verrouillage 1 tour de clé.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.

Tête en acier inox U isolée ou pas suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou tête plate (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2,5 mm.

Livrée sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse et 4 rehausseurs en polyamide de 5 mm d'épaisseur (série B uniquement).

Fiche produit

Le 10/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



| | | | |
|---------|------------|-------|--|
| 307891H | 6474.45.3B | 30 mm | Pêne à crochets + pênes biseautés - Tête plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm |
| 307891R | 6474.41.4C | 26 mm | Pêne perroquet - Tête plate isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm |
| 307891S | 6474.45.4C | 30 mm | Pêne perroquet - Tête plate isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm |
| 307891M | 6474.41.4D | 26 mm | Pêne basculant court - Tête plate isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm |
| 307891N | 6474.45.4D | 30 mm | Pêne basculant court - Tête plate isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm |

