Fiche produit Le 10/11/2025







SERRURES TF3 3 POINTS à PÊNE DORMANT ET ROULEAU - 6474

DESCRIPTIF




Serrures à points latéraux TF3 à têtière filante.
Suivant le modèle boitiers intermédiaires avec : pênes basculants à crochets + pênes biseautés, pênes perroquets ou pênes basculants courts.
Pêne boitier central avec protection anti-sciage.
Rouleau en nylon réglable de 7 à 19 mm.
Mécanisme central à engrenages verrouillage 1 tour de

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.

Têtière en acier inox U isolée ou pas suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou têtière plate (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2.5 mm.

Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse et 4 rehausseurs en polyamide de 5 mm d'épaisseur (série B uniquement).









DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835, 2834.52.0 et 2839.

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.xB Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.xC

Télécharger le schéma des serrures série 6474.xx.4D

	Code	Modèle	Axe	Caractéristiques
	307891C	6474.41.0B	26 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,
	307891D	6474.45.0B	30 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,
	307898C	6474.41.0C	26 mm	Pêne perroquet - Têtière en U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 4 mm
	307891G	6474.40.3B	25 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2

Fiche produit Le 10/11/2025





3	07891H	6474.45.3B	30 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Têtière plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2
3	07891R	6474.41.4C	26 mm	Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm
3	07891S	6474.45.4C	30 mm	Pêne perroquet - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm
3	07891M	6474.41.4D	26 mm	Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 m
3	07891N	6474.45.4D	30 mm	Pêne basculant court - Têtière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 m

